



Минеральное компрессорное масло

ET-OIL VDL 46 M

КЛАСС ВЯЗКОСТИ ISO VG 46

ET-OIL VDL 46 — современное компрессорное масло, произведённое на основе высококачественных базовых масел II группы (высокоочищенные минеральные масла) и беззольного инновационного пакета присадок.

Сбалансированный состав обеспечивает превосходную стойкость к окислению, защиту от коррозий и высокоэффективные противозносные характеристики.

Область применения

Воздушные винтовые и роторно-пластинчатые компрессоры, эксплуатируемые в различных отраслях промышленности, включая энергетику, металлургию, нефтехимию, строительство, машиностроение и другие.

Преимущества

- Современный пакет антикоррозионных и противоизносных присадок формирует на поверхностях компрессора надежный защитный барьер, нейтрализующий разрушительное воздействие влаги и абразивного износа.
- Сбалансированный состав компонентов предотвращает образование лаковых и углеродистых отложений и обеспечивает высокую термоокислительную стабильность.
- Высокая устойчивость к образованию эмульсий и пены повышает надёжность компонентов, сохраняя смазывающие свойства масла на всём периоде его службы.

Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-РУ. PA10.B.35138/25 от 24.11.2025 действует до 12.11.2028.



Соответствие требованиям:
DIN 51506-3 (VDL)
ISO 6743-3
ISO 6521 DAB/DAJ
SAE MS 1003 Type DPB/DPJ

Вид фасовки:
20 л, 208 л

Сезоны:
Всесезонное

Основные физико-химические характеристики*

Показатель	Метод	Значение
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	46
Индекс вязкости	ASTM D2270	102
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	225
Температура застывания, °С	ASTM D97	-30
Испытание на коррозию меди	ASTM D130	1a
Испытание на коррозию стали	ASTM D665	—
Дезэмульгирующие свойства, мин	ASTM D1401	25
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	860

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.